

VIPARK-LPR101

Cámara de alta resolución optimizada para accesos y salidas vehiculares, diseñada para la gestión automatizada de aparcamientos y control de tráfico inteligente. Equipada con un algoritmo avanzado de reconocimiento de matrículas y un procesador dedicado de doble núcleo con aceleración de redes neuronales (CNN).



CARACTERISTICAS CLAVE

- Acceso Ininterrumpido: Flujo vehicular continuo y sin paradas que agiliza el tráfico y ahorra tiempo.
- Bajo Mantenimiento: Diseñada para operar sin intervenciones constantes, reduciendo costes operativos.
- Imágenes con IA: Sensor de nivel starlight de 2 MP combinado con aceleración por hardware CNN.
- Gestión en la Nube: Compatibilidad total con administración, monitoreo y supervisión remota.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interfaz de red	10/100M adaptativa, conector RJ45
Interfaz E/S	2 entradas / 2 salidas, terminal 3.5 mm
Interfaz de audio	1 entrada / 1 salida
Tarjeta SD	Micro SD (TF) hasta 32 GB (SD 2.0)
Interfaz serial	RS485
Alimentación	AC 220V
Consumo	≤7.5W
Temperatura	-35 °C ~ +70 °C
Protección	IP65
Sobretensión	4KV
Dimensiones	452 (L) × 148 (A) × 120 (Al) mm
Peso	2.75 kg

GARANTIA

Fabricado bajo los estrictos procesos de la certificación internacional ISO 9001:2015

GESTION DE CALIDAD

Cuenta con una garantía integral de dos años y **20 años respaldo**